

## 衛生管理マニュアル 記載例

### 1 施設設備の衛生管理

#### 1(1) 清掃及び保守点検

清掃・保守点検について、東京 太郎 が責任者となり以下の内容を履行する。

**衛生管理の目的**

<記載例>

施設設備の病原微生物汚染防止・異物混入及び外部からの虫、そ族侵入防止

**清掃・保守点検方法**

<記載例>

場 所	清掃		保守点検
	頻度	清掃方法	頻度・方法
施 設	1日に1回 (作業後)	施設全体の整理整頓を確認する。不要なものは廃棄する。	1月に1回 破損の有無の確認
床	1日に1回	中性洗剤とデッキブラシで洗浄する。水を切った後に翌朝まで次亜塩素酸で消毒(換気扇を回すこと)し乾燥させる。	1月に1回 破損・洗い残しの有無の確認
内 壁 (床から1m以 内)	1日に1回	中性洗剤とブラシで洗浄する。水を切った後に翌朝まで次亜塩素酸で消毒(換気扇を回すこと)し乾燥させる。	1月に1回 破損・洗い残しの有無の確認
天 井	1月に1回	柄付モップ(ぞうきん)で拭いたあと、乾燥させる。	1月に1回 破損の有無の確認
窓	1月に1回	中性洗剤を溶解した洗浄液で拭き掃除したあと、乾燥させる。	1月に1回 破損の有無の確認
照 明 器 具	2週間に 1回	蛍光灯を外し、拭き掃除を行う。	2週間に1回 破損の有無の確認
換 気 扇	1月に1回 半年に1回 週に1回	フィルターを中性洗剤で洗浄する。 専門業者による排気管内の油汚れを洗浄する。 フードは中性洗剤で洗浄後乾燥させる。	1月に1回 排気能力の確認
排 水 溝	1日に1回 週に1回	水洗い後、中性洗剤とブラシで洗浄する。トラップにある残渣を取り除く。 グリーストラップの清掃(網カゴの清掃は毎日)	1月に1回 破損の有無の確認

責任者の氏名を記入します。  
(役職名でも可)

施設での食品残渣などの汚れは、細菌や昆虫・ねずみにとっても重要な栄養源となります。このため、定期的な施設設備の清掃・保守点検が重要になります。

床、内壁、天井などの施設設備ごとに具体的な清掃方法や保守点検方法とその頻度を定め、明記します。

清掃委託する場合は、定期的に清掃状況を確認する旨を記載します。

記載が必要な項目                     、頻度等が定められている箇所











